



linestra | li8

WANDLEUCHTE

Reduziertes Zusammenspiel aus Fassungen und Leuchtmittel
Sockelgehäuse gefertigt aus solidem Stahl



Abb. exemplarisch

Design: Martin Wallroth


Matchcode	Fassung	Schutzart	Schutzklasse
li8	2 × S14s, max. 60W (exkl. Leuchtmittel)	IP20	II



linestra | li8

WANDLEUCHTE

Dimensionen:



Farben:

Gehäuse pulverbeschichtet

☐ weiß matt (RAL 9016)

Gehäuse glanzveredelt

☐ chrom
☐ kupfer
☐ messing
☐ vernickelt matt



Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet oder glanzveredelt

Fassung: 2 × S14s, max. 60W

Leuchtmittel: exkl. Leuchtmittel | **Leuchtmittlempfehlung:** Osram LED-Linien-lampe opal, dimmbar, S14s, 7 W, 500 mm, 470 lm, 2700K

Betriebsbereich: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz

Schutzklasse: II

Schutzart: IP20 (Nicht für Montage im Spritzwasserbereich geeignet)

Gewicht: 420 g



linestra | li8

WALL LIGHT

Refined harmony between sockets and light source
Socket housing made of solid steel



Design: Martin Wallroth


Matchcode	Socket	Degree of protection	Protection class
li8	2 × S14s, max. 60W	IP20	II
	(lamp included)		



linestra | li8

WALL LIGHT

Dimensions:



Colours:

Housing powder-coated

☐ white matt (RAL 9016)

Housing gloss-finished

☐ chrome

☐ copper

☐ brass

☐ nickel plated matt



Housing: Powder-coated or gloss-finished steel

Socket: 2 × S14s max. 60W

Illuminant: lamp not included | **Recommended light source:** Osram LED-Line lamp opal, dimmable, S14s, 7 W, 500 mm, 470 lm, 2700 K

Operating area: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz

Protection class: II

Degree of protection: IP20 (Not suitable for installation in splash water areas)

Weight: 420 g